

## FITA DE AÇO MÉDIO CARBONO - ALTA TENSÃO - AHT

Código Produto	Largura (mm)	Espessura (mm)	Rendimento Nominal (m/kg)	Carga Ruptura Nominal (kgf)	Alongamento Mínimo (L0 =152mm)	Acabamento Superficial	Tipo de Rolo (bobinamento)	Peso Nominal por Rolo (kg)
AHT-16051OP	16	0,51	15,6	857	7%	Pintado-Preto	Oscilado	45
AHT-19051OP	19	0,51	13,1	1017	7%	Pintado-Preto	Oscilado	45
AHT-19x58OP	19	0,58	11,6	1157	7%	Pintado-Preto	Oscilado	45
AHT-19079SP	25,4	0,79	6,3	2107	7%	Pintado-Preto	Simples	35
AHT-25064SP	25,4	0,64	7,8	1707	7%	Pintado-Preto	Simples	45
AHT-25079SP	25,4	0,79	6,3	2107	7%	Pintado-Preto	Simples	45
AHT-32064SP	31,75	0,64	6,3	2134	7%	Pintado-Preto	Simples	45
AHT-32079SP	31,75	0,79	5,1	2634	7%	Pintado-Preto	Simples	45
AHT-32089SP	31,75	0,89	4,5	2967	7%	Pintado-Preto	Simples	45
AHT-32100SP	31,75	1	4,0	3334	7%	Pintado-Preto	Simples	45
AHT-19079SZINC	19	0,79	8,5	1576	7%	Pintado-Zinco Fosco	Simples	35
AHT-25079SZINC	25,4	0,79	6,3	2107	7%	Pintado-Zinco Fosco	Simples	45
AHT-31079SZINC	31,75	0,79	5,1	2634	7%	Pintado-Zinco Fosco	Simples	45
AHT-25079SPA	25,4	0,79	6,3	2107	7%	Pintado-Azul	Simples	45
AHT-25100SPA	25,4	1	5,0	2667	7%	Pintado-Azul	Simples	45
AHT-32100SPA	31,75	1	4,0	3334	7%	Pintado-Azul	Simples	45