

## FITA DE AÇO BAIXO CARBONO - ASD

Código Produto	Largura (mm)	Espessura (mm)	Rendimento Nominal (m/kg)	Carga Ruptura Nominal (kgf)	Alongamento Mínimo (L0 =152mm)	Acabamento Superficial	Tipo de Rolo (bobinamento)	Peso Nominal por Rolo (kg)
ASD-16050OP	16	0,5	15,9	600	5%	Pintado-Preto	Oscilado	35
ASD-19050OP	19	0,5	13,4	713	5%	Pintado-Preto	Oscilado	35
ASD-19060OP	19	0,6	11,2	855	5%	Pintado-Preto	Oscilado	35
ASD-19060SP	19	0,6	11,2	855	5%	Pintado-Preto	Simples	35
ASD-19080SP	19	0,8	8,4	1140	5%	Pintado-Preto	Simples	35
ASD-25080SP	25,4	0,8	6,3	1524	5%	Pintado-Preto	Simples	40
ASD-25100SP	25,4	1	5,0	1905	5%	Pintado-Preto	Simples	40
ASD-32080SP	31,75	0,8	5,0	1905	5%	Pintado-Preto	Simples	40
ASD-32100SP	31,75	1	4,0	2381	5%	Pintado-Preto	Simples	40
0819ZNBR	19	0,8	8,4	1140	5%	Metalizado-Zinco Brilhante	Simples	35
0825ZNBR	25,4	0,8	6,3	1524	5%	Metalizado-Zinco Brilhante	Simples	40
1025ZNBR	25,4	1	5,0	1905	5%	Metalizado-Zinco Brilhante	Simples	40
0832ZNBR	31,75	0,8	5,0	1905	5%	Metalizado-Zinco Brilhante	Simples	40
1031ZNBR	31,75	1	4,0	2381	5%	Metalizado-Zinco Brilhante	Simples	40